Wennington Road, Southport PR9 7TN. England
Tel: 01704 518000 Fax: 01704 518001
WEB SITE http://www.unipartdorman.co.uk
E MAIL address – dorman.info@unipartdorman.co.uk

Rot/weiße Signal-Schlussleuchte nach EU-Standard Gebrauchsanleitung

Unbedingt vor der Inbetriebnahme lesen

Gesundheitsschutz und Sicherheit

Wir sind nach besten Kräften bemüht, die Richtigkeit der in unseren Veröffentlichungen enthaltenen Angaben sicherzustellen, doch entsprechend unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Auslegung und Spezifikationen, wann immer nötig, zu ändern. Alle Geräte sind entsprechend den einschlägigen britischen und internationalen Normen ausgelegt. Wir verwenden größte Sorgfalt darauf, dass unsere Geräte, soweit mit zumutbarem Aufwand möglich, ohne Gesundheitsgefährdung für den Menschen betrieben werden können. Es ist unerlässlich, dass die anerkannten Regeln des fachmännischen Umgangs mit Elektrogeräten bei Zusammenbau, Installierung und Inbetriebnahme der Geräte befolgt werden. Sollten Sie bezüglich einer der nachfolgenden Anweisungen Zweifel haben, fragen Sie bitte bei Dorman nach, bevor Sie damit beginnen, das Gerät installieren. Dorman behält sich das Recht vor, jedes Bauteil ihrer Geräte ohne Vorankündigung zu ändern, um geforderte Vorgaben zu erfüllen.

Certificate No. FM 14371

Dorman-Ref.-Nr. C64.63530 iss 5

T:\DEVELOPMENT\P109 EUROPEAN MARKER TAIL LIGHT\DOCUMENTATION\INSTRUCTION LEAFLETS - MANUALS\C64.63530_EU MARKER TAIL LAMP - USER INSTRUCTIONS (GERMAN).doc

VOR BEGINN DER ARBEITEN STETS DIE STROMVERSORGUNG UNTERBRECHEN

Allgemeines

Bevor mit dem Zusammenbau begonnen wird, sind alle örtlichen Sicherheitsanforderungen, die direkt oder indirekt für ein sicheres Arbeitsumfeld am Installierungsort maßgeblich sind, zu erfüllen.

Die Leuchten sollten sowohl elektrisch als auch mechanisch lediglich von Mitarbeitern zusammengebaut werden, die von ihrem Arbeitgeber auf diesen Gebieten als kompetent eingestuft werden.

Die Leuchten werden auf den Befestigungshalterungen des Kunden mit jeweils 2 M8x20-Schrauben, 2 abgeschrägten U-Scheiben und 2 Federscheiben (mitgeliefert mit der Leuchte) montiert.

Bevor Sie mit der Installierung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Bauteile, wie nachfolgend aufgeführt, (für jede Leuchte) geliefert worden sind:

Beschreibung	Menge	Dorman-Teile-Nr.	AMP-Teile-Nr.
Leuchte mit Kabel und 3-poligem Steckverbinder-Gehäuse	1	EMT130/RW/02/01	entfällt
Schraube M8 x 20	2	B18.17179	entfällt
U-Scheiben, abgeschrägt	2	B18.17173	entfällt
Federscheibe M8	2	B18.17180	entfällt

Zugehörige Steckverbinderteile

Beschreibung	Menge	Dorman-Teile-Nr.	AMP-Teile-Nr.	Alstom IDNR
Haltering	1	B09.08395	965687-1	1150279
180°-Kappe	1	B09.08389	965784-1	1150276
3-poliger Stiftstecker	1	B09.08390	1-967402-2	1150278
Leiterdichtung	3	B09.08394	828921-1	1150283
Stiftkontakt 2,5 mm2 (Alternativ)	3	B09.08392	929968-1 (962972-1)	1153379 (1150282)

Installierung der Leuchte am Fahrzeug

1) Legen Sie die Lampe auf einer verwendbaren flachen Oberfläche, irgendeine Beschädigung des vorderen Objektivs vermeiden.

2) Die Montageplatten (Alstom-Teile-Nr. 4 16215.0.27.200.100) auf beiden Seiten der Leuchte unter Verwendung der mitgelieferten M8-Schrauben, abgeschrägten U-Scheiben und Federscheiben befestigen. Schrauben mit 12 Nm anziehen.

3) Die Leuchte und die Montageplatten auf der Haupthalterung (Alstom-Teile-Nr. 2 16215.0.27.200.010) am Fahrzeug mittels der zugehörigen M6-Schraubenverbindungen (nicht von Dorman geliefert) anbringen. Anziehen mit 6,8 Nm.

4) Den 3-poligen Stiftstecker der Leuchte in das entsprechende Steckverbinder-Gehäuse einsetzen. Den Stiftstecker in das Gehäuse andrehen und zum Verriegeln einrasten lassen.

Fahrzeugseitiger Kabelanschluss

Die fahrzeugseitigen Kabelanschlüsse sind zu crimpen unter Verwendung des:

AMP PRO-CRIMPER II : Crimpzange (354940-1)
Crimpeinsatz (58606-2).

Nähere Angaben zur Verwendung der Crimpzange und zum Crimpen der Leiter sind der entsprechenden AMP-Anleitung (AMP Instruction Sheet No. 408-04345-1) zu entnehmen.

Wenn alle Leiter mit Dichtungen versehen und gecrimpt sind, sie einzeln in den Steckverbinder einschieben, wie nachfolgend angegeben:

roter Anschluss: Nr. 1
weißer Anschluss: Nr. 2
gemeinsamer Anschluss: Nr. 3

Spezifikation der Leuchte

Dorman-Teile-Nr.: EMT130/RW/02/01
Alstom IDNR: 01146711
Nennspannung: 24 V GS
Nennstrom: 25 mA rot: 155mA weiß
Anschlüsse: Stift 1: +24 V rot
Stift 2: +24 V weiß
Stift 3: 0 V
Gewicht 2,2 kg

Einzuhaltende Bestimmungen

Alstom Technical Specification – BG47-01

CE

UIC 532
UIC 534
DIN 6163-4
EN 50121-3-2
EN 50125-1
EN 50153
EN 50155